

**PODNOŚNIK PRÓŻNIOWY MH-HP 600**

NR ART. 50205

CENA: 6200,00 ZŁ NETTO**DANE TECHNICZNE**

NOŚNOŚĆ W PIONIE [KG]: 600

WYMIARY (LXSXH) [MM]: 600X300X320

WYMIAR PRZYSSAWKI [MM]: 600x250

WYSOKOŚĆ OD WIERZCHOŁKA PRZYSSAWKI DO PUNKTU ZACZEPU [MM]: 240

WAGA [KG]: 23

MIN. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA: 120L/MIN (7,2M3/H)

MIN. CIŚNIENIE [BAR]: 4

OPIS PRODUKTU

PODNOŚNIK PODCIŚNIENIOWY MH-HP 600 PRZYSTOSOWANY JEST DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU PŁYT POLEROWANYCH, SZORSTKICH, PŁOMIENIOWANYCH, SZKŁA CZY METALU. URZĄDZENIE W WERSJI PODSTAWOWEJ POSIADA 2 RODZAJE ZASILANIA. MOŻESZ PODŁĄCZYĆ SPRĘŻONE POWIETRZE I OTWORZYĆ ZAWOREK, KTÓRY SPOWODUJE WYTWORZENIE PRÓŻNI – ZASSANIE PŁYTY. JEŚLI NIE MA MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA – TO NIE PROBLEM!!

DZIĘKI ZAINSTALOWANEJ POMPCE RĘCZNEJ MOŻESZ SAM WYTWORZYĆ PRÓŻNIĘ I W PEŁNI KORZYSTAĆ Z FUNKCJI PRZYSSAWKI DŹWIGAJĄC CIĘŻAR DO 600 KG!!

CECHY SZCZEGÓLNE

- PODNOŚNIK SŁUŻY JEDYNIENIE DO PRACY Z POZIOMO POŁOŻONYMI PŁYTAMI.
- PODNOŚNIK WYPOSAŻONY JEST W SYSTEM OSTRZEGAWCZY (AKUSTYCZNY ORAZ ŚWIETLNY) INFORMUJĄCY O NISKIM POZIOMIE PRÓŻNI.
- MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POMPY RĘCZNEJ DO WYTWORZENIA PODCIŚNIENIA.
- NOWOCZESNA FORMA PRZYSSAWKI POZWALA NA SAMODZIELNĄ WYMIANĘ ZUŻYTEJ WARGI USZCZELNIAJĄCEJ BEZ KONIECZNOŚCI WYMIANY CAŁEJ PRZYSSAWKI, JAK MA TO MIEJSCE PRZY FORMIE WULKANIZOWANEJ.

Aby zamówić produkt wejdź na naszą stronę: www.e-metikamstone.pl lub złóż zamówienie poprzez e-mail: BIURO@METIKAMSTONE.PL