

**PODNOŚNIK PRÓŻNIOWY SW 900
1500/3**

NR ART. 50211

CENA: 6900,00 ZŁ NETTO**DANE TECHNICZNE**

NOŚNOŚĆ [KG]: 900

WYMIARY (LXSXH) [MM]: 1550X1100X510

ROZSTAW PRZYSSAWEK ZEWNĘTRZNYCH MIN. – MAX [MM]: 562 – 1374

MIN. WYMIARY PODNOSZONEJ PŁYTY [MM]: 530X720

WYSOKOŚĆ OD PŁASZCZYZNY PRZYSSAWKI DO PUNKTU ZACZEPU [MM]: 490

WAGA NETTO: 65 KG

MIN. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA: 120L/MIN (7,2M3/H)

MIN. CIŚNIENIE [BAR]: 4

OPIS PRODUKTU

PODNOŚNIK PODCIŚNIENIOWY IDEALNY DO PODNOSZENIA, OBRACANIA I TRANSPORTU PŁYT W POZIOMIE, W KTÓRYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI CHWYCENIA ICH ZA KRAWĘDŻ. SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE PRZYSSAWKI DAJĄ MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA ELEMENTÓW SZORSTKICH I POLEROWANYCH. PODNOŚNIKI PODCIŚNIENIOWE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W BRANŻY METALOWEJ, SZKLARSKIEJ, KAMIENIARSKIEJ ITP.

PODNOŚNIK Z TRAWERSĄ, NA KTÓREJ UMIESZCZONE SĄ PRZYSSAWKI OSOBNO BLOKOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZESUWANIA - BRAK MOŻLIWOŚCI OBRACANIA POD KĄTEM 90 STOPNI.

CECHY SZCZEGÓLNE

- PODNOŚNIK SŁUŻY JEDYNNIE DO PRACY Z POZIOMO POŁOŻONYMI PŁYTAMI - BRAK MOŻLIWOŚCI OBRACANIA POD KĄTEM 90 STOPNI
- MODEL JEST WYPOSAŻONY W 3 PRZYSSAWKI
- WYTWARZANIE PRÓŻNI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA.
- WBUDOWANY FILTR ODWADNIAJĄCY

**Aby zamówić produkt wejdź na naszą stronę: www.e-metikamstone.pl lub złóż zamówienie
poprzez e-mail: BIURO@METIKAMSTONE.PL**
