

**PODNOŚNIK PRÓŻNIOWY SW 900/450  
1500/3**

NR ART. 50209

**CENA: 10 624,00 ZŁ NETTO****DANE TECHNICZNE**

NOŚNOŚĆ W POZIOMIE [KG]: 900

NOŚNOŚĆ W PIONIE [KG]: 450

WYMIARY (LXSXH) [MM]: 1550X1100X955

WYMIAR PRZYSSAWKI [MM]: 540×150

ROZSTAW PRZYSSAWEK ZEWNĘTRZNYCH MIN. – MAX [MM]: 562 – 1374

MIN. WYMIARY PODNOSZONEJ PŁYTY [MM]: 530×720

WYSOKOŚĆ OD PŁASZCZYZNY PRZYSSAWKI DO PUNKTU ZACZEPU DLA USTAWIENIA POZIOMEGO [MM]: 937

WYSOKOŚĆ OD WIERZCHOŁKA PRZYSSAWKI DO PUNKTU ZACZEPU DLA USTAWIENIA PIONOWEGO [MM]: 1085

WAGA NETTO [KG]: 75

MIN. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA: 120L/MIN (7,2M3/H)

MIN. CIŚNIENIE [BAR]: 4

**OPIS PRODUKTU**

PODNOŚNIK PODCIŚNIENIOWY IDEALNY DO PODNOSZENIA, OBRACANIA I TRANSPORTU PŁYT W PIONIE I POZIOMIE, W KTÓRYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI CHWYCENIA ICH ZA KRAWĘDŹ. SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE PRZYSSAWKI DAJĄ MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA ELEMENTÓW SZORSTKICH I POLEROWANYCH. PODNOŚNIKI PODCIŚNIENIOWE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W BRANŻY METALOWEJ, SZKLARSKIEJ, KAMIENIARSKIEJ ITP.

PODNOŚNIK Z TRAWERSĄ, NA KTÓREJ UMIESZCZONE SĄ PRZYSSAWKI OSOBNO BLOKOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZESUWANIA I OBRACANIA POD KATEM 90 STOPNI.

## CECHY SZCZEGÓLNE

- WYTWARZANIE PRÓŻNI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- WBUDOWANY FILTR ODWADNIAJĄCY
- MECHANICZNY PRZECHYŁ ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA PNEUMATYCZNEGO
- MODEL JEST WYPOSAŻONY W 3 PRZYSSAWKI

**Aby zamówić produkt wejdź na naszą stronę: [www.e-metikamstone.pl](http://www.e-metikamstone.pl) lub złóż zamówienie  
poprzez e-mail: [BIURO@METIKAMSTONE.PL](mailto:BIURO@METIKAMSTONE.PL)**