

**PODNOŚNIK PRÓŻNIOWY SW 900/450
2000/5**

NR ART. 50207

CENA: 12 354,00 ZŁ NETTO**DANE TECHNICZNE**

NOŚNOŚĆ W POZIOMIE [KG]: 900

NOŚNOŚĆ W PIONIE [KG]: 450

WYMIARY (LXSXH) [MM]: 2050X1550X955

ROZSTAW RAMION ZEWNĘTRZNYCH MIN. – MAX [MM]: 1062 – 1874

ROZSTAW PRZYSSAWEK NA RAMIENIU [MM]: 190 – 894

MIN. WYMIARY PODNOSZONEJ PŁYTY [MM]: 530×1220

WYSOKOŚĆ OD PŁASZCZYZNY PRZYSSAWKI DO PUNKTU ZACZEPU DLA USTAWIENIA POZIOMEGO [MM]: 937

WYSOKOŚĆ OD WIERZCHOŁKA PRZYSSAWKI DO PUNKTU ZACZEPU DLA USTAWIENIA PIONOWEGO [MM]: 1530

WAGA NETTO: 120 KG

MIN. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA: 120L/MIN (7,2M3/H)

MIN. CIŚNIENIE [BAR]: 4

OPIS PRODUKTU

PODNOŚNIK PODCIŚNIENIOWY IDEALNY DO PODNOSZENIA, OBRACANIA I TRANSPORTU PŁYT W PIONIE I POZIOMIE, W KTÓRYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI CHWYCENIA ICH ZA KRAWĘDŹ. SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE PRZYSSAWKI DAJĄ MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA ELEMENTÓW SZORSTKICH I POLEROWANYCH. PODNOŚNIKI PODCIŚNIENIOWE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W BRANŻY METALOWEJ, SZKLARSKIEJ, KAMIENIARSKIEJ ITP.

PODNOŚNIK Z TRAWERSĄ, NA KTÓREJ UMIESZCZONE SĄ PRZYSSAWKI OSOBNO BLOKOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZESUWANIA I OBRACANIA POD KATEM 90 STOPNI.

CECHY SZCZEGÓLNE

- WYTWARZANIE PRÓŻNI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- WBUDOWANY FILTR ODWADNIAJĄCY
- MECHANICZNY PRZECHYŁ ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA PNEUMATYCZNEGO

- MODEL JEST WYPOSAŻONY W 5 PRZYSSAWEK

**Aby zamówić produkt wejdź na naszą stronę: www.e-metikamstone.pl lub złóż zamówienie
poprzez e-mail: BIURO@METIKAMSTONE.PL**
